

## Impregnantas AGER

Bespalvis skystas impregnantas, skirtas akmeniui ir aglomeratams impregnuoti. Suteikia šlapio akmens, antigrafiti efektą, paryškina akmens spalvą ir struktūrą. Apsaugo nuo drėgmės ir riebalų poveikio, palengvina paviršiaus priežiūrą. Tinka vidaus ir lauko sąlygoms. Nenaudoti paviršiams, galintiems kontaktuoti su maisto produktais. **Tik profesionaliam naudojimui.**

Naudojant pirmą kartą, pabandykite ant nereikalingo medžiagos gabaliuko arba nematomoje gaminio pusėje. Vaikščioti šia priemone apdorotomis grindimis galima ne anksčiau kaip po 24 val. 1L preparato užtenka  $\approx 15-40 \text{ m}^2$  paviršiaus impregnuoti (priklauso nuo medžiagos poringumo, sugeriamųjų savybių). Šlapio paviršiaus efektas gaunamas iš karto po impregnavimo. Išdžiūsta per 60 min. Pilnas impregnavimo efektas gaunamas po 24 val.

<b>Techninės charakteristikos</b>	<b>AGER</b>
Spalva	Bespalvis
Būsena	Skystas
Šlapio paviršiaus efektas	Gaunamas iš karto
Džiūvimo laikas	~60 min.
Pilnas impregnavimo efektas	Po 24 val.